# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Jauna Unica - telefona ligzda - 1 x RJ12 - 2 m - balta

NU349718

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Jaunā Unica |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Telefona kontaktligzda |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Komunikācija |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar vāka plāksni |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Telefona savienojuma tips** | RJ12 ( 6 kontakti) - kategorija 3 pie 16 Mbit/s |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Moduļu skaits** | 2 moduļi |
| **Savienojumi - terminālī** | skrūvju spailes vītā pāra |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | iespraudums |
| **Materiāls** | termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne |
| **Dziļums** | 34 mm |
| **Platums** | 45 mm |
| **Augstums** | 45 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 34 mm |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…55 °C |
| **Izturība pret ķīmiskiem aģentiem** | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK01 |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,4 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 16 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 5,5 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 14 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 160 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 4,63 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**









