Produkta datu lapa

Specifikācijas



TV/FM ligzda, Jauna Unica, mehānisms, 2 moduļi, spraudnis IEC 9,52 mm, IP20, balts

NU345118

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	TV/FM ligzda
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija Multivides ierīču atbalsts
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
TV savienojuma ligzdas tips	Individuāls
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

TV spraudnis	Male IEC 9.52 mm
Radio spraudnis	Female IEC 9.52 mm
Zudumi kanālā	11 dB TV/VHF signāls 47…75 MHz 11 dB TV/UHF signāls 170…862 MHz 11 dB R signāls 88…110 MHz
Līdzstrāvas plūsma	Nē
Moduļu skaits	2 moduļi
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Marķējums	Ar gravējumu
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Dziļums	28 mm
Platums	45 mm
Augstums	45 mm
Iebūvēšanas dziļums	18 mm
Neto svars	0,073 kg
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK01
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C
Standarti	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,2 cm
1. iepakojuma platums	5,0 cm
1. iepakojuma garums	5,0 cm
1. iepakojuma svars	63,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,5 cm
2. iepakojuma platums	14,5 cm
2. iepakojuma garums	26,2 cm
2. iepakojuma svars	701,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	1,611 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**50 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**