Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jauns Unica - 2 USB lādētājs 2,4 A - A un C tips - antracīts

NU301854

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Moduļu skaits	2 moduļi
USB barošanas veids	USB A un C tips
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)
Virsmas apdare	Krāsots pulverkrāsots
[Ue] nominālais darbības spriegums	100...240 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	0,075 W
Nominālā izejas jauda	12 W
Ieejas jauda	12 W
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 12 W
Kontaktligzdu skaits	2
Integrētā savienojuma tips	1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1 A 1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība
Termiņļu skaits	2 skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Produktu saderība	Visas ierīces, kas atbilst standartam EN 62684
Fiksācijas režīms	Ar spīlēm Ar skrūvēm
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Standarti	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Augstums	45 mm
Platums	22,5 mm
Dziļums	42 mm
Iebūvēšanas dziļums	30,8 mm
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,9 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	4,5 cm
1. iepakojuma svars	53,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,0 cm
2. iepakojuma platums	14,5 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	604,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	1,419 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative













