# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Jauns Unica - 2 USB lādētājs 1 A - 2 moduļi - A tips - antracīts

NU341854

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. dec.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Jaunā Unica |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | USB lādētājs |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar vāka plāksni |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Lādētājs |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Moduļu skaits** | 2 moduļi |
| **USB barošanas veids** | USB tips A + A |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7021) |
| **Virsmas apdare** | Krāsots pulverkrāsots |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 100...240 V AC 50/60 Hz |
| **Nominālā izejas jauda** | 10,5 W |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Integrētā savienojuma tips** | 2 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,1 A |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss<br>PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks<br>termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne |
| **Aizsardzības veids** | Īssavienojuma aizsardzība |
| **Termiņļu skaits** | 2 skrūvju spailes |
| **Skrūves galvas forma** | Pozidriv Nr 1 |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1.5...2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) |
| **Stieples noņemšanas garums** | 8 mm |
| **Produktu saderība** | Visas ierīces, kas atbilst standartam EN 62684 |
| **Fiksācijas režīms** | Iespraudums |
| **Iepakojuma tips** | "Flow-pack"kiepakojums |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…45 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -5…50 °C |
| **Standarti** | EN 61000-6-1<br>IEC 62680-3<br>EN 61000-6-3<br>IEC 62368-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Augstums** | 45 mm |
| **Platums** | 45 mm |
| **Dziļums** | 40 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 27 mm |
| **Neto svars** | 0,082 kg |
| **Izturība pret ķīmiskiem aģentiem** | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK04 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP2XC |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 53,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,6 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 14,4 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 612,0 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 50 |
| **3. iepakojuma augstums** | 15,0 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 2,769 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **10 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






Schneider Electric
NU-418--
QP-2017-W21


Schneider Electric
NU-418--
QP-2017-W21



