Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB lādētāja ieliktnis, tips 1x USB C ar barošanas padeves tehnoloģiju un 65 W uzlādes jaudu

MEG4366-0130

Galvenā

Produktu klāsts	Merten ieliktņi
Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	Iegremdēti ieliktņi
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Iepakojuma tips	Standarta
Produktu saderība	mobilais / planšetdators Mac iOS mobilais / planšetdators Android mobilais / planšetdators Windows

Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	1
Ierīces montāža	Iebūvējams
USB barošanas veids	USB tips C
Izejas strāva	3,1 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	220...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz
[In] nominālā strāva	180 mA
Energoefektivitātes koeficients	95
Enerģijas patēriņš W	0,07 W
Nominālā izejas jauda	65 W
Ieejas jauda	12 W
Izejas spriegums	5 V DC 2,4 A 5...24 V DC 3,1 A
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 12 W 30000 h 0,075 W
Termiņļu skaits	2 skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	Pozidriv Nr 1
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	7 mm
Materiāls	PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks
Aizsardzības veids	Elektroniska pārslodzes un temperatūras aizsardzība
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektroizolācijas klase	II klase
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	30 mm

Vide

Standarti	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Produkta sertifikācija	EAC CE
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	19,700 cm
2. iepakojuma platums	30,900 cm
2. iepakojuma garums	40,700 cm
2. iepakojuma svars	5,966 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**42 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**36 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**