Produkta datu lapa

Specifikācijas



Britu kontaktligzda, Merten ieliktnis, 13A, 250V, 50-60Hz

MTN2120-0000

Galvenā

Diapazons	Merten
Produktu klāsts	Merten ieliktņi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Lielbritānijas BS 1363A

Papildinošs

Slēdža funkcija	2-polu
Aktuātors	Svira
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	4 stiprinājuma punkti
Nominālā strāva	kontaktligzda : 13 A 250 V AC 50/60 Hz
Maksimālā pārslēgšanas strāva	13000 mA
Savienojuma vieta	Skrūve
Krāsas tonis	-

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina
Standarti	BS 1363-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	85,8 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	44

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	18,6 cm
2. iepakojuma platums	29,3 cm
2. iepakojuma garums	39,3 cm
2. iepakojuma svars	4,265 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






TOP


13A 250V~ BS1363
SASO2203 MS589 SS145
L
N
Schneider Electric
UK CA
CE
Made in China




MTN2120-0000

