Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB lādētājs + kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar aizvaru, glancēts, balts

WDE002174

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda
USB barošanas veids	USB A un C tips

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
nominālā strāva	16 A
Integrētā savienojuma tips	1 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A 1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A 1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
Zemējuma spailes pozīcija	Taisna 0° pozīcija
Krāsas tonis	balts
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	krāsotas
Iepakojuma tips	Iepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Kalpošanas laiks studnās	20000 h 15 W
Savienojumi - spailes	3 x bezskrūvju spailes :
Kabeļu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietskabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietssavīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS + PC
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	44 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Standarti	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Vide

Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,200 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	114,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	29,600 cm
2. iepakojuma platums	29,200 cm
2. iepakojuma garums	38,400 cm
2. iepakojuma svars	6,768 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**