Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vācu kontaktligzda un USB C, Jauna Unica, 10,5 W, 2 moduļi, balts

NU301718

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda
Fiksācijas režīms	Iespraudums

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
USB barošanas veids	USB tips C
Ierīces montāža	Iebūvējams
Moduļu skaits	2 moduļi
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
Kontaktligzdu skaits	1
nominālā strāva	10 A
Diapazona saderība	Jaunā Unica
Integrētā savienojuma tips	1 USB ports 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	neapstrādāts centrālā plāksne
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Kalpošanas cikls	10000 cikli
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Terminālu skaits	3
Kabeļu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 2,5 mm² pie stingrs vai elastīgs kabelis(-i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) : korpuss

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	12 mm
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Dziļums	43,9 mm
Iebūvēšanas dziļums	29,3 mm
Neto svars	0,045 kg
Standarti	IEC 60884-1
Galvenās krāsas tonis	Balts

Vide

Produkta sertifikācija	CE EAC
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturlielumi	Eļļa UV izturīgs Acetons Šķidrās ziepes Logu tīrīšanas šķidrums Benzīns Alkohols Balinātājs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	52,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	18,000 cm
2. iepakojuma garums	25,000 cm
2. iepakojuma svars	635,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	140
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,531 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**52 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**19**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative













