Produkta datu lapa

Specifikācijas



Datu ligzda, Exxact, pilnīgs produkts, RJ45 Cat6E, UTP, taisns, balts

WDE002424

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Datu ligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Kabeļa ekrāna tips	UTP
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Vāka tips	Etiķetes turētājs
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45 kat. 6_A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem
Maksimālā pretestība	20 Ohm
Izolācijas pretestība	500 MOhm pie 100 V DC
Moduļu skaits	2 moduļi
supported applications	1000BASE-T
product name	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet)
Savienojumi - terminālļi	IDC bez instrumentiem
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	= 68–20 x log(f) dB pie 1…250000 kHz
frequency range	0…250 MHz
"AWG" mērierīce	AWG 23...AWG 24
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : priekšējā plāksne ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : savienotājs ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : rāmis
Minimālais pārošanās reižu skaits	750 cikli
Fiksācijas režīms	skrūves
Platums	86 mm
Augstums	86 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	35 mm
Neto svars	67 g
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,9 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	12,2 cm
1. iepakojuma svars	84,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,400 cm
2. iepakojuma platums	26,400 cm
2. iepakojuma garums	9,800 cm
2. iepakojuma svars	460,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	29,500 cm
3. iepakojuma garums	39,500 cm
3. iepakojuma svars	5,894 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**