Produkta datu lapa

Specifikācijas



Datu ligzda, Exxact, mehānisms ar fiksācijas rāmi, RJ45 Cat6E, UTP, leņķveida, balts

WDE002427

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Datu ligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Kabeļa ekrāna tips	UTP
Uzstādīšanas virziens	Leņķveida
Vāka tips	Etiķetes turētājs
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45 kat. 6
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem
Maksimālā pretestība	20 Ohm
Izolācijas pretestība	500 MOhm pie 100 V DC
Moduļu skaits	2 moduļi
supported applications	1000BASE-T
product name	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet)
Savienojumi - terminālļi	IDC bez instrumentiem
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	= 68–20 x log(f) dB pie 1…250000 kHz
frequency range	0…250 MHz
"AWG" mērierīce	AWG 23...AWG 24
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : priekšējā plāksne ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : savienotājs
Minimālais pārošanās reižu skaits	750 cikli
Fiksācijas režīms	skrūves
Platums	70 mm
Augstums	70 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	35 mm
Neto svars	56 g
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	11,900 cm
1. iepakojuma svars	60,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	20,700 cm
2. iepakojuma platums	9,700 cm
2. iepakojuma garums	26,300 cm
2. iepakojuma svars	344,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	39,500 cm
3. iepakojuma garums	29,600 cm
3. iepakojuma svars	4,506 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**