Produkta datu lapa

Specifikācijas



Datu ligzda, Exxact, pilns produkts, RJ45 Cat6A, STP, taisns, balts

WDE002437

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Datu ligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Kabeļa ekrāna tips	STP
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Vāka tips	Etiķetes turētājs
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45 kat. 6_A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem 1500 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem un vairogu
Maksimālā pretestība	20 Ohm
Izolācijas pretestība	500 MOhm pie 100 V DC
Moduļu skaits	2 moduļi
supported applications	10GBASE-T
product name	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet)
Savienojumi - terminālī	IDC bez instrumentiem
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārneses pretestība	<= 0,1 omi pie 1 MHz <= 0,2 omi pie 10 MHz <= 1,6 omi pie 80 MHz
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	= 68–20 x log(f) dB pie 1…500000 kHz
"AWG" mērierīce	AWG 23...AWG 24
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : priekšējā plāksne ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : rāmis zamak : savienotājs
Minimālais pārošanās reižu skaits	750 cikli
Fiksācijas režīms	skrūves

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	86 mm
Augstums	86 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	67 g
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	10,200 cm
1. iepakojuma garums	12,400 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,300 cm
2. iepakojuma platums	26,200 cm
2. iepakojuma garums	10,600 cm
2. iepakojuma svars	674,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,400 cm
3. iepakojuma platums	35,600 cm
3. iepakojuma garums	24,800 cm
3. iepakojuma svars	8,486 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**