# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Datu ligzda, Exxact, mehānisms ar fiksācijas rāmi, RJ45 Cat6A, STP, taisns, balts

WDE002439

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Datu ligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 5 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Kabeļa ekrāna tips** | STP |
| **Uzstādīšanas virziens** | Taisni |
| **Vāka tips** | Etiķetes turētājs |
| **Datu savienojuma kontaktligzdas tips** | RJ45 kat. $6_A$ |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **[In] nominālā strāva** | 1,5 A pie 25 °C |
| **voltage proof** | 1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem<br>1500 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem un vairogu |
| **Maksimālā pretestība** | 20 Ohm |
| **Izolācijas pretestība** | 500 MOhm pie 100 V DC |
| **Moduļu skaits** | 2 moduļi |
| **supported applications** | 10GBASE-T |
| **product name** | PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet)<br>VoIP (balss IP) |
| **Savienojumi - terminālī** | IDC bez instrumentiem |
| **Vilkmes spēks** | 50 N laikā 60 s |
| **Pārneses pretestība** | <= 0,1 omi pie 1 MHz<br><= 0,2 omi pie 10 MHz<br><= 1,6 omi pie 80 MHz |
| **Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss )** | = 68–20 x log(f) dB pie 1…500000 kHz |
| **"AWG" mērierīce** | AWG 23...AWG 24 |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : priekšējā plāksne<br>zamak : savienotājs |
| **Minimālais pārošanās reižu skaits** | 750 cikli |
| **Fiksācijas režīms** | skrūves |
| **Platums** | 70 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Augstums** | 70 mm |
| **Dziļums** | 35 mm |
| **Neto svars** | 56 g |
| **Paredzētais izplatīšanas kanāls** | Profesionālis |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,100 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 102,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |