Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārtraukts

Dubultā kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar slēģiem, spīdīgs, balts

WDE002190

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 11. sept.

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Kustību detektors Virzošā gaisma
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Vāka tips	Ar slēģiem
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	balts
[Ue] nominālais darba spriegums	220...250 V AC 50/60 Hz
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	neapstrādāts
Vietējā signalizācija	LED
Krāsu temperatūra	2800…3200 K
Kalpošanas laiks stundās	10000 h (LED)
Atlases režīmi	Nakts gaisma Virzošā gaisma Izslēgts
Enerģijas patēriņš W	1,5 W signalizācijas ķēde 0,5 W signalizācijas ķēde gaidīšanas režīmā
Darbības lenķis	160° horizontāli 82° vertikāli
Savienojumi - spailes	2 x bezskrūvju spailes : fāze 2 x bezskrūvju spailes : neitrāla 4 x bezskrūvju spailes : zeme 4 x bezskrūvju spailes : izolēts
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa savīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS/PC
Stieples noņemšanas garums	11 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iebūvēšanas dziļums	22,4 mm
Augstums	128 mm
Platums	87 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK04
Standarti	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 60598-2-1 IEC 61347-2-13
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	13,6 cm
1. iepakojuma svars	175,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,741 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.