Produkta datu lapa

Specifikācijas



Datu ligzda, Jaunā Unica, mehānisms, RJ45 Cat5E, U/UTP, taisns, klikšķis, aizsegs, balts

NU342018

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Datu ligzda
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45 8 kontaktpersona(s) kat. 5e < 155 MHz
Nodrošināts aprīkojums	Etiķetes turētājs Aizsargājošs atloks

Papildinošs

Komunikācijas tīkla tips	1000BASE-T
Komunikācijas porta protokols	ATM 155 Mbps
Moduļu skaits	2 moduļi
Kontaktligzdu skaits	2
Konektora tips	Infraplus
Konektora tips	S-One
Kabeļa ekrāna tips	U/UTP
Vadu izkārtojums	Neekranēts vītā pāra
Savienojuma vieta	Klikšķis
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	iespraudums
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne
Dziļums	40,5 mm
Platums	45 mm
Augstums	45 mm
Iebūvēšanas dziļums	40,5 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK01
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	30,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	14,000 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	394,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	998,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**