Produkta datu lapa

Specifikācijas



Termostats, Exxact, programmējams, 2-polu, ar skārienekrānu, antracīts

WDE003478

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termostats

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces lietojumprogramma	Stāvs un istaba
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Produktam specifisks pielietojums	Apkure
Krāsa	antracīts (RAL 7021)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Iepakojuma tips	Kartona kārba
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	Iespēja pievienot ārējo sensoru
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50 Hz
[In] nominālā strāva	16 A (pretestības slodze) 1 A (induktīvs slodze) cos phi = 0,6
Saistītā drošinātāja nomināls	16 A
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret pārkaršanu Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi
Kontroles veids	Skārienekrāns
Pieejamā funkcija	Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Darba stundu displejs Vārstu aizsardzības funkcija Pašmācības laiks Releja izejas uzvedība: pārtraukums/izveidot kontaktu Vadības bloka darbība: PWM vai 2 līmeņi
Mērījumu precizitāte	+/- 0.5 °C
Kontaktligzdas tips	NO
Slēdža funkcija	2-polu
Ekrāna tips	OLED ekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	96x96 pikseļi
Ekrāna izmērs	44 mm
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 1,5...1 x 4 mm² pie cieta kabelis(-i) 2 x 1,5...1 x 4 mm² pie cieta savīta kabelis(-i)
Skrūves galvas forma	Mīnus galva

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Stieples noņemšanas garums	10 mm
Attēlotā informācija	temperatūra °C balts laiks zaļš darbības režīms sarkans darbības laika skaitītājs
Elektriskā izturība	100000 cikli
Temperatūras iestatīšanas diapazons	5…50 °C grīdas režīms 5…35 °C gaisa režīms 5…50 °C duālais režīms
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	51 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,22 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK04
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Standarti	EN 60730-2-9
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO NEMKO
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	9,800 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	172,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ec4b800c-5dac-4da2-b0d5-7efc95a06a68**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**