Produkta datu lapa

Specifikācijas



Programmējams universāls temperatūras regulēšanas bloks ar skārienjutīgu displeju

MEG5776-0000

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	Iegremdēti ieliktņi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termostats
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Ierīces lietojumprogramma	Programmējams nedēļai
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Produktam specifisks pielietojums	Apkure
Pieejamā funkcija	Pašmācības laiks Vārstu aizsardzības funkcija Darba stundu displejs Releja izejas uzvedība: pārtraukums/izveidot kontaktu Vadības bloka darbība: PWM vai 2 līmeņi Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Ar elektronisko kontrolieri Ar LCD displeju
Iepakojuma tips	Kartona kārba
Mērījumu precizitāte	+/- 0.5 °C
Kontaktligzdas tips	1 NO
Slēdža funkcija	2-polu
[In] nominālā strāva	16 A (uz pretestības slodzes slodze) 1 A (uz induktīvās slodzes slodze) cos phi = 0,6
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Aizsardzības veids	Elektroniska pārsprieguma aizsardzība Aizsardzība pret pārkaršanu
Saistītā drošinātāja nomināls	16 A
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…35 °C
Elektriskā izturība	100000 cikli
Skrūves galvas forma	Mīnus galva
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 1,5...1 x 4 mm²
Stieples noņemšanas garums	10 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Attēlotā informācija	temperatūra °C stunda
Ekrāna tips	OLED ekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	96x96 pikseļi
Ekrāna materiāls	Plastmasas
Ekrāna izmērs	44 mm
Relatīvais mitrums	0…95 %
Standarti	EN 60730-2-9
direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība
Produkta sertifikācija	SEMKO VDE
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	51 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,22 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	116,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	20,600 cm
2. iepakojuma platums	31,000 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	6,224 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7
ES RoHS direktīva	Atbilst

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.