Produkta datu lapa

Specifikācijas

Pārsprieguma aizsardzības modulis



MEG2005-0004

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma aizsardzības ierīce
Ierīces prezentācija	Modulis

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvēts
[Ue] nominālais darba spriegums	230...255 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Maksimālā izlādes strāva	5 kA
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	1,5 kV

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm
1. iepakojuma svars	18,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	19,600 cm
2. iepakojuma platums	31,100 cm
2. iepakojuma garums	40,300 cm
2. iepakojuma svars	3,062 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**