Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automatizācijas serveris, SpaceLogic, AS-P-SMK, dūmu kontrolei

SXWASPXXX1S001

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrolieris
Produkta sertifikācija	cULus CE ICES-003 FCC 15. daļa B klase BTL
Komunkācijas pakalpojums	SNMP tīkla pārvaldība SMTP e-pasta paziņojums SMTPS e-pasta paziņojums Modbus TCP klients Modbus TCP serveris
Strāvas patēriņš	400 mA
Ierīces īsais nosaukums	AS-P-SMK
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Dziļums	64 mm
Augstums	114 mm
Neto svars	321 g
Platums	90 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Atmiņas veids	512 MB RAM 4 GB zibspuldze
Standarti	FCC CFR 47 15. daļa UL 94 UL 916 UL 864
Diapazons	EcoStruxure Building Operation
Produkta zīmols	Schneider Electric

Papildinošs

I/O ierobežo procesora jaudu	464 I/O, 29 moduļi
Materiāls	ABS/PC
Produkta montāža	Uz bāzes DIN sliede
Tīmekļa pakalpojumi	HTTP serveris Programmējami skripti: signalizācijas kopsavilkumi, atskaišu pārvaldība TLS 1.0

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Integrēta savienojuma veids	USB 2.0 A tips USB tips mini B
Procesora nosaukums	Šķēps 320. gadi
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 termināla bāze EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 termināla bāze
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus TCP galvenais RS485 Modbus TCP "slave" RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45 LON TP/FT-10

Vide

Relatīvais mitrums	0…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,7 cm
1. iepakojuma platums	5,7 cm
1. iepakojuma garums	9,1 cm
1. iepakojuma svars	271,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,469 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**194 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**180 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F88bec07-5c93-4d26-9dce-373631974d6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**