Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic automatizācijas serveris, AS-P-NLS, 2 RS-485 porti, 2 10/100 Ethernet porti, droša saikne

SXWASPSBX10002

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Tīkla kontrolieris
Rezerves laiks	10 dienas
Modelis	AS-P-NLS
Produkta sertifikācija	BTL B-BC cUL sarakstā UL sarakstā RCM
Pulksteņa novirze	+/- 52 s/mēn
Krāsa	Melns
Komunkācijas pakalpojums	TLS 1.0
Ierīces īsais nosaukums	AS-P-NLS
Liesmas slāpēšana	UL94-5VB
Enerģijas patēriņš W	10 W
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Dziļums	64 mm
Augstums	114 mm
Neto svars	0,321 kg
Platums	90 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Atmiņas veids	4 GB zibspuldze 512 MB RAM
Standarti	EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 EN 50491-1 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Portu skaits	2 , savienotāja veids: RJ45 1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B 1 , savienotāja veids: USB resursdatora porta tips A 2 RS485
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 24 V DC
Maksimālais pievienoto ierīču skaits	464

Papildinošs

Sakaru porta protokols	BACnet HTTP HTTPS Modbus TCP seriālās līnijas "master" vai "slave" TCP (transmisijas kontroles protokols)

Vide

Relatīvais mitrums	0…95 % (RH, nekondensējošs)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,8 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	5,8 cm
1. iepakojuma svars	240 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**194 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**180 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F88bec07-5c93-4d26-9dce-373631974d6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**