Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Arbeitsstromauslöser MX für P25M, 380-415 V AC 50 Hz

21128

Eingestellt am: 15.08.2026

EAN Code: 3303430211280

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
[In] Bemessungsstrom	AC-15 2,2 A bei 415 V, AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti9 P25M
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	0,114 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
[M] Anzugsdrehmoment	1,4 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	CEBEC FIMKO NEMKO DEMKO SEMKO
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,200 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	3,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	114,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,270 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	38,160 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**29**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**