# Produktdatenblatt

Spezifikationen




Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Unterspannungsauslöser MN für P25M, 380-415 V AC 50 Hz

21130

Eingestellt am: 15.08.2026

**EAN Code: 3303430211303**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Acti9 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Unterspannungsauslöser |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | MN |
| **[In] Bemessungsstrom** | AC-15 2,2 A bei 415 V, AC 50/60 Hz |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 380 - 415 V AC 50/60 Hz |
| **Steuerungstyp** | Standard |
| **9-mm-Raster** | 2 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Acti9 P25M |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Lokale Signalisierung** | Aktionsanzeige |
| **Montagemodus** | Fest |
| **Montagehalterung** | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| **Höhe** | 92 mm |
| **Breite** | 18 mm |
| **Tiefe** | 82 mm |
| **Produktgewicht** | 0,114 kg |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest<br>Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel<br>Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² - fest<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…2,5 mm² - flexibel<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 1,4 Nm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN/IEC 60947-2 |
| **Produktzertifizierungen** | CEBEC<br>DEMKO<br>FIMKO<br>SEMKO<br>NEMKO |
| **Tropentauglichkeit** | 2 entspricht EN/IEC 60947-2 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 95 % bei 55 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…60 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,7 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,2 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,2 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 114,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 30 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,907 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **29** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |