Produktdatenblatt

Spezifikationen



TEK 123/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010, VPE=10m TYP: TEK-U 123/72 9010

5526019

EAN Code: 7315880006121

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TEK
Produkt- oder Komponententyp	Installationsverkabelung
Installationssystem für die Verkabelung	Kanal
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	10 m

Zusatzmerkmale

Facheinteilung	1 Kammer
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Größe der Frontöffnung	80 mm
Befestigung	Durch Konsolen Durch Schrauben
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Länge	2500 mm
Höhe	123 mm
Breite	72 mm

Montage

Konformitätskennzeichen	CE
Normen	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	12,300 cm
VPE 1 Länge	250,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	2,800 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	112
VPE 2 Höhe	84,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	240,000 cm
VPE 2 Gewicht	313,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**