# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010

5532021

**EAN Code: 7315880035145**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produktname** | Thorsman TEK |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Installationsverkabelung |
| **Installationssystem für die Verkabelung** | Kanal |
| **Farbton** | Weiß (RAL 9010) |
| **Menge pro Satz** | 10 m |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Facheinteilung** | 1 Kammer |
| **Dimension des Lichtwellenleiters** | 161 x 72 mm |
| **Material der Kabelkanäle** | Kunststoff |
| **Größe der Frontöffnung** | 80 mm |
| **Befestigung** | Durch Konsolen<br>Durch Schrauben |
| **Material** | PVC (Polyvinylchlorid) |
| **Länge** | 2500 mm |
| **Höhe** | 161 mm |
| **Breite** | 72 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Konformitätskennzeichen** | CE |
| **Normen** | EN 50085-1:1997/A1<br>EN 50085-1:1998<br>KEMA 55A:1984<br>SS 424 10 02:1993 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…60 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 16,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 250,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 5,700 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 60 |
| **VPE 2 Höhe** | 65,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 260,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 378,540 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |
| PVC-frei | **Nein** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |