# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## INKA 100/52 T-Stück oben, Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA TSU 152/52 9016

5575284

**EAN Code: 7315880050070**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produktname** | Thorsman INKA |
| **Produkt- oder Komponententyp** | T-Stück |
| **Dimension des Lichtwellenleiters** | 152 x 52 mm |
| **Material der Kabelkanäle** | Aluminium |
| **Richtungsänderungstyp** | Aufwärts |
| **Unterkategorie** | Frontabdeckung |
| **Farbton** | Weiß (RAL 9016) |
| **Material** | Aluminium pulverbeschichtet |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Länge** | 225 mm |
| **Höhe** | 200 mm |
| **Breite** | 52 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Richtlinien** | 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie |
| **Normen** | EN 50085-1<br>73/23/EEC<br>93/68/EEC |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…60 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 22,5 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,2 cm |
| **VPE 1 Länge** | 20 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 48,2 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 99 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 95 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 4771,8 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |