Produktdatenblatt

Spezifikationen

Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9010 VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9010

5580069

EAN Code: 7315880006909

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FCA
Produkt- oder Komponententyp	Vordere Abdeckung
Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Menge pro Satz	8
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (RAL 9010)
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PVC (Polyvinylchlorid)

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Länge	2500 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	250,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	676,000 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	480
VPE 2 Höhe	48,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	260,000 cm
VPE 2 Gewicht	396,370 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**61 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**38 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**18 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**