Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*

5580089

Eingestellt am: 15.08.2026

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 7315880006947

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FCA
Produkt- oder Komponententyp	Vordere Abdeckung
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Menge pro Satz	Satz à 8
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…60 °C

Zusatzmerkmale

Farbton	Optional
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	Aluminium pulverbeschichtet

Montage

Länge	2500 mm
Höhe	80 mm
Breite	13 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	250 cm
VPE 1 Breite	1,3 cm
VPE 1 Länge	8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,065 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	7,1 cm
VPE 2 Breite	9,6 cm
VPE 2 Länge	251 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	8,986 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	384
VPE 3 Höhe	42,4 cm
VPE 3 Breite	120 cm
VPE 3 Länge	256 cm
VPE 3 Gewicht	452,328 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**