# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wandsteckdose, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67

83167

Eingestellt am: 15.08.2026

**EAN Code: 3303430831679**

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Mureva |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Sockel |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | Mureva socket |
| **Stecker/Steckdosen-Kategorie** | Niederspannung |
| **Beschreibung der Pole** | 3P + E |
| **Netzwerktyp** | AC |
| **Ausgangsstandard** | Industriell |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montagemodus** | Wandmontage |
| **Stecker/Steckdose/Steuerstatus** | Abgewinkelt |
| **[In] Bemessungsstrom** | 32 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 200-250 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.** | 9 h |
| **Stecker, Steckdosenmaterial** | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| **Kontaktmaterial** | Stifte: Edelstahl<br>Hülsen: vernickeltes Messing<br>Federn: Edelstahl |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst |
| **Kabel-Querschnitt** | 2,5…10 mm² |
| **äußerer Kabeldurchmesser** | 11,5…21 mm |
| **Kabeleinführung** | Kabelverschraubung |
| **Gewindetyp** | Pg 21 |
| **Produktgewicht** | 0,524 kg |
| **Basisabmessungen** | 106 x 130 mm |
| **Höhe** | 191 mm |
| **Breite** | 106 mm |
| **Tiefe** | 148 mm |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Spannungfarbe** | Bau |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |
| **Schutzart (IP)** | IP67 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht EN 62262 |
| **Feuerbeständigkeit** | 850 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 50 % bei 40 °C<br>70 % bei 30 °C<br>90 % bei 20 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | 35 °C ( 86400 s ) |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,5 cm |
| **VPE 1 Länge** | 19 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 639 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 11 cm |
| **VPE 2 Breite** | 21 cm |
| **VPE 2 Länge** | 26,5 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,278 kg |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 4 |
| **VPE 3 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 2,607 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **7 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | **9 %** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **33** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |