Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anlasser, nicht umkehrbar, Größe 1, 3p, thermisch, Schmelzlegierung

8536SCO3V02S

Hauptmerkmale

Product Type	Motorstarter
Typ	S
Starter Type	1 Drehrichtung

Zusatzmerkmale

NEMA Size	1
Nennstromstärke	27 A
Anzahl der Pole	3P
Maximale Nennspannung	600 V AC
Anzahl der Phasen	3 Phasen
Type of Overload	Schmelzlegierung 3 Wärmeeinheiten
Pferdestärke-Leistung	7,5 PS bei 200 V AC 7,5 PS bei 230 V AC 10 PS bei 460 V AC 10 PS bei 575 V AC
SCCR	Leistungsschalter: 5 kA at 600 V AC Sicherung: 5 kA at 600 V AC
Steuerkreisspannung	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Typ des Steuerstromkreises	Separater Steuerstromkreis
Steuereinheiten	Keine Steuereinheiten
Leuchtmelder	Ohne Leuchtmelder
Hilfskontakte	Ohne
Terminal Type	Schraubklemmen
Height	172,96 mm
Width	88,90 mm
Depth	107,19 mm

Montage

Gehäusetyp	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Certifications	UL-gelistet CSA NEMA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14,732 cm
VPE 1 Breite	11,430 cm
VPE 1 Länge	20,574 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,823 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**182 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**164 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**04e3cbb1-2155-44d7-bcbd-499999a92721**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**73**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**