# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leuchtmelder, achteckig Ø 30, weiß, m. Glühlampe BA 9s, 220/240V AC-IP66

9001SKP7W31

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony 9001SK |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Kontrolllampe |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | 9001SK |
| **Objektivtyp** | Fresnel Kunststoff |
| **Versorgung des Leuchtmittels** | Über integralen Transformator 220 - 240 V AC 50/60 Hz 6 V) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Blendenmaterial** | Kunststoff |
| **Montagedurchmesser** | 30 mm |
| **Form des Signaleinheitkopfes** | Rund |
| **Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe** | Weiß |
| **Leuchtmittel** | leuchtend |
| **Lampenfassung** | BA 9s |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 0,8 Nm entspricht IEC 60947-1 |
| **Schraubenkopfform** | Kreuzschlitz |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1 |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 10 A |
| **Kurzschlussschutz** | 10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1 |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 2,5 kV entspricht IEC 60947-1 |
| **Betriebsposition** | Jede Position |
| **CAD-Gesamtbreite** | 54 mm |
| **CAD-Gesamthöhe** | 70 mm |
| **CAD-Gesamttiefe** | 42 mm |
| **Produktgewicht** | 0,181 kg |
| **Gerätedarstellung** | Vollständiges Produkt |
| **Objektivtyp** | Fresnel |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 220 - 240 V |
| **Versorgung des Leuchtmittels** | Über integralen Transformator |
| **Versorgungsfrequenz** | 50 - 60 Hz |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Objektivmaterial** | Polykarbonat |
| **Größe** | 30 mm |
| **Lichtquelle** | Glühlampe |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II conforming to IEC 61140 |
| **Beschichtung** | TC |
| **Schutzart (IP)** | IP65/IP66 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X |
| **Vibrationsfestigkeit** | 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 50 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Normen** | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| **Produktzertifizierungen** | UL 508<br>NEMA |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,08 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,08 cm |
| **VPE 1 Länge** | 8,89 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 171,004 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |