Produktdatenblatt

Spezifikationen



Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC15100, franz. Ausführung mit LED

A9A15307

EAN Code: 3606480097775

Hauptmerkmale

range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt- oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	iPC
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Ausgangsstandard	Französisch

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	84 mm
Breite	45 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Weiß
Lokale Signalisierung	LED Meldeleuchte für vorhandene Spannung Betriebslebensdauer: 100000 h
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm² fest
Drahtabisolierungslänge	13 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm

Montage

Normen	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,600 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	104,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,300 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	24,000 cm
VPE 2 Gewicht	569,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	75
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,967 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PFAS-Verordnung der OECD	**Artikel enthält PFAS Chemicals**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**23**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**