Produktdatenblatt

Spezifikationen



Zeitrelais iRTA, Ansprechverzögerung, 24-240VAC, 24VDC

A9E16065

EAN Code: 3606480377419

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Einschaltverzögerungen einer Last
Baureihe	Acti9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung des Geräts	iRTA
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	8 A bei 250 V AC 8 A bei 250 V DC 0,01 A bei 5 V DC
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung LED grün für Strom EIN
Typ Einstellung	Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	± 0,5 %
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 - 240 V AC bei 50/60 Hz 24 V DC
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel mit Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest mit Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest ohne Kabelende

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	20 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,4 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	10,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	80 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
PFAS-Verordnung der OECD	Artikel enthält PFAS Chemicals
Schiffsrecycling-Richtlinie	Meldbar
POP-Richtlinie	Keine POP
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**