# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Acti9 iC40N ARC Active, AFDD + LS-Schalter + Komm., 1P+N, 10A, B-Char., 6000A

A9TPDD610

**EAN Code: 3606481906175**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Acti9 |
| **Produktname** | Acti9 Active ARC iC40 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Active arc fault detection circuit breaker |
| **Produktspezifische Anwendung** | Arc fault detection |
| **Normen** | EN/IEC 60898-1<br>EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 62606 |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | iC40N ARC |
| **Beschreibung der Pole** | 1P + N |
| **[In] Bemessungsstrom** | 10 A |
| **Kurvenscheibe** | B |
| **Ausschaltvermögen** | 3000 A Icn1 bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1<br>10 kA Icu bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2<br>6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1 |
| **Netzwerktyp** | AC |
| **Neutralposition** | Links |
| **Elektrische Datenaufzeichnung** | Datum und Uhrzeit<br>Wartungsanzeigen |
| **Kompatibilität des Konzentrators** | Panel Server Advanced<br>Panel Server Entry<br>Panel Server Universal |
| **Eventmanagement** | Überspannung<br>Kriechstrom<br>Überlastung |
| **Messwerttyp** | Spannung<br>Wirkleistung<br>Strom<br>Leistungsfaktor |
| **Genauigkeit** | Spannung: +/- 2 %<br>Strom: +/- 2 %<br>Leistung: +/- 5 % |
| **Eignung für Isolation** | Ja |
| **Auslöser-Technologie** | Thermomagnetisch |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Anzahl der geschützten Pole** | 1 |
| **Netzwerkfrequenz** | 50 Hz |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 V AC 50 Hz |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Geräteposition im System** | Abgang |
| **Magnetische Auslösegrenze** | 3 - 5 x In |
| **[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen** | 6000 A entspricht EN/IEC 60898-1<br>7,5 kA entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Begrenzungsklasse** | 3 |
| **Schwellenwert-Auslösespannung** | 275 V für +/- 5 V |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 4 kV |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 250 V AC |
| **Kontaktstellungsanzeige** | Ja |
| **Steuerungstyp** | Kippschalter |
| **Lokale Signalisierung** | EIN, AUS, Fehlerauslösung<br>LED-Lichtbogenfehlerdiagnose |
| **Montagemodus** | Aufsteckbar |
| **Montagehalterung** | DIN-Schiene |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Mechanische Lebensdauer** | 20000 Zyklen |
| **Elektrische Lebensdauer** | 10000 Zyklen |
| **Beschreibung der Verriegelungsoptionen** | Vorhängeschloss |
| **Kabeleinführung** | Oben und unten |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Tunnelklemmen1…10 mm² flexibel<br>Tunnelklemmen1…16 mm² fest |
| **Drahtabisolierungslänge** | 14 mm |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 2 Nm |
| **9-mm-Raster** | 4 |
| **Höhe** | 91 mm |
| **Breite** | 36 mm |
| **Tiefe** | 73 mm |
| **Produktgewicht** | 210 g |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 entspricht IEC 60529 |
| **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Tropentauglichkeit** | Schweregrad B entspricht IEC 60068-2-30 für 28 d |
| **Betriebshöhe** | 2.000 m |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…40 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,200 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,500 cm |

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 11,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 228,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 24 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 5,738 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **66 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **62 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Artikel enthält PFAS Chemicals** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Nein** |
| Silikonfrei | **Nein** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **48** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |