# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Abgangsstecker, 3p+Nc, 32A, mit Leitung 250mm

AK5PC331

**EAN Code: 3389110576894**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produktname** | HK |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Steckerausgang |
| **Beschreibung der Pole** | 3P + Nc |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 10 A Gleichtakt<br>32 A |
| **I²t bei Aktivierung** | 200000 A².s |
| **Anzahl der Punkte** | 2 |
| **Kabellänge** | 0,25 m |
| **Number of cables** | 1 x AWG 16<br>3 x AWG 12 |
| **Menge pro Satz** | Satz à 6 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Breite** | 36 mm |
| **Höhe** | 46 mm |
| **Tiefe** | 38 mm |
| **Type of conductor insulation** | PVC 105 °C |
| **Produktgewicht** | 0,05 kg |
| **Elektrischer Anschluss** | Stecker |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 600 V entspricht CSA<br>600 V entspricht UL<br>690 V entspricht IEC 60439-1 |
| **Spitzenstrom** | 25 kA |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60439 |
| **Produktzertifizierungen** | CSA<br>UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 13,700 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Breite** | 12,800 cm |
| **VPE 1 Länge** | 7,750 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 78,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 13,700 cm |
| **VPE 2 Breite** | 12,800 cm |
| **VPE 2 Länge** | 15,500 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 468,000 g |
| **VPE 3 Art** | S04 |
| **VPE 3 Menge** | 96 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 8,501 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |