Produktdatenblatt

Spezifikationen



Synchronmotor, BMP, 480VAC, 1,35 kW, IP65, IEC

BMP1401C3NA2A

EAN Code: 3606480564468

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Synchronmotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BMP
Max. mechanische Geschwindigkeit	3600 U/min
Nennleistung am Ausgang	1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1100 W mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1100 W mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehmoment	7 Nm mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 7 Nm mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 7 Nm mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 7 Nm mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	1500 U/Min mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1500 U/Min mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1500 U/Min mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 1500 U/Min mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Produktkompatibilität	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 bei 1,1 kW 380-500 V 3-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 bei 1,5 kW 380-500 V 3-phasige Versorgung
Wellenende	Passfeder
Schutzart (IP)	IP65 Standard IP67 mit IP 67-Set
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Elektrischer Anschluss	Drehbarer Winkelstecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar 32 Altivar Maschine ATV320
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
maximaler Strom Irms	4,5 A mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 6,2 A mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 4,5 A mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 6,2 A mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Nennbetriebsfrequenz	125 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 125 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 125 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 125 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Minimale Betriebsfrequenz	13 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 13 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 13 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 13 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Maximale Betriebsfrequenz	150 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 150 Hz mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung 150 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,1 kW 400 V 3-phasige Versorgung 150 Hz mit Antrieb ATV320 bei 1,5 kW 400 V 3-phasige Versorgung
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Breite der Taste	8 mm
Motorflanschgröße	140 mm
Drehmomentkonstante	3,06 Nm/A bei 40 °C
Anzahl der Motorpole	5
Anzahl der Motorstufen	1
Rotorträgheit	16,46 kg.cm²
Stator-Widerstand	2,56 Ohm bei 40 °C
Statorinduktivität	23,33 mH für Q-Achsen-Wicklung bei 40 °C 19,4 mH für D-Achsen-Wicklung bei 40 °C
Max. Radialkraft (FR)	1930 N bei 1000 U/min 1530 N bei 2000 U/min 1340 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	0,2 x Fr
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	152 mm
Durchmesser des Zentrierrings	130 mm
Tiefe des Zentrierrings	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	8 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,000 cm
VPE 1 Breite	59,000 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,598 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	45,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**79b28197-66f2-4e6c-8f52-afc81a014d1f**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**


Use Again

Reproduktion


Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen


Abmessungen



Parallelschlüssel nach DIN 6885 A



Muttergewinde der Welle nach DIN 332-D




L	mm	152
	in.	5.98
B	mm	50
	in.	1.97
C	mm	24

	in.	0.94
D	mm	8
	in.	0.31
E	mm	27
	in.	1.06
F	mm	40
	in.	1.57
G	mm	5
	in.	0.20
H		M8
N	mm	3,3
	in.	0.13
O	mm	6
	in.	0.24
P	mm	19
	in.	0.75
Q	mm	25
	in.	0.98
S	mm	8,4
	in.	0.33
T	mm	6,8
	in.	0.27

Leistungskurven

Leistungskennlinien



M: Drehmoment in Nm

n: Geschwindigkeit in 1/min

f: Frequenz in Hz

1: Nur zulässig während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphase.

2: Dauerbetrieb mit den Standardwerten aus der Konfigurationsdatei.