Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabelsatz, Modicon X80, 40-fach Klemme, einseitig fliegende Leitungen, 5m

BMXFTW505

EAN Code: 3606489485115

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Zubehör / Teiletyp	Vorgeformter Kabelsatz
Zubehör / Teilebezeichnung	Vorkonfektioniertes Kabel mit einem offenen Leitungsende
Zubehör / Zielkategorie	Für E/A-Modul mit abnehmbare Klemmenleiste
Anzahl der Kabel	1
Elektrischer Anschluss	1 Ende mit farbig codierten losen Leitern entspricht DIN 47100 1 abnehmbare Klemmenleiste 40 Punkte
Kabellänge	5 m

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl der Drähte	40
Drahtquerschnitt	0,324 mm²
AWG	AWG 22
maximum voltage	300 Vrms
Produktgewicht	1,46 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	32,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,460 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,270 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**120 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0,018424224381023382**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**