Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr

CCT15940

EAN Code: 3606480625169

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 ITA
Kurzbezeichnung des Geräts	ITA
Produkt- oder Komponententyp	Jährlich programmierbarer Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Kanäle	4
Benutzersprache	Ungarisch Norwegisch Spanisch Französisch Niederländisch Italienisch Deutsch Englisch Dänisch Portugiesisch Schwedisch Rumänisch Tschechisch Polnisch Finnisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz
Anzahl von Eingängen	2 Eingang (Eingänge) Impulsbetrieb und Dauerbetrieb
Genauigkeit	+/- 0,5 s/Tag 20 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage + Jahr
Max. Anzahl der Schaltungen	300
Mindest-Intervalldauer	1 s
Funktion verfügbar	Zyklenprogrammierung Manuelle oder Softwareprogrammierung Pulse-Programmierung Externer Eingang für Überbrückung Zeitsynchronität über Antenne möglich Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Batterielebensdauer	10 Jahre

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	PIN-Code Abwesenheitsfunktion
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Breite	71,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63 mm
Funktion	Impulsprogrammierung
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
aktualisiert durch	GPS DCF77
Kompatibilitätscode	ITA
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…55 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	381,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,025 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**