Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rauchmelder, Wiser, DC, 3V, IP20, weiß

CCT599002

EAN Code: 3606482046900

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Produkt- oder Komponententyp	Rauchmelder
Geräteanwendung	Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden
Name der mobilen App	Wiser Home
Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (RAL 9003)
Versorgung	Batterie
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	3 V DC
Batterietyp	Lithium 3 V
Batterielebensdauer	10 Jahre
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Erkennungsart	Wärme Rauch
Funktion verfügbar	Lokal Alarm Stummschaltfunktion Selbsttest der Raucherkennung
Typ der Technologie	Streulicht (Tyndall-Effekt)
Messwerttyp	Rauch
Kontrolltyp	Taste (Test-/Stillfunktion)
Max. Anzahl der zusammengeschalteten Geräte	40 für drahtlos Alarm
RF-Bereich	50 m Innenraum 40 m Innenraum
Hornpegel	85 dB bei 3 m, Minimum
Zeitverzögerungsbereich	10 min (still)
Lokale Signalisierung	Visuell: 1 LED (rot) für Warnung und niedriger Batteriestand Visuell: 1 LED (grün) für Verbindungsstatus Akustisch: Signal (grün) Akustisch: Alarm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (Geräterückseite)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Material	Thermoplastisch
Installationstyp	Innenraum
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehalterung	Decke Wandbefestigung
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	89 mm
Breite	89 mm
Tiefe	33,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Produktzertifizierungen	Activfire
Normen	AS 3786

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	11,800 cm
VPE 1 Länge	12,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	291,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,437 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	192,752 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Dba5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**3**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Ja**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative






Wiser




S/R
Schneider Electric
MAC add:
install code:


S/R
Schneider Electric
MAC add:
install code:


DO NOT PAINT
PUSH TO TEST / HUSH