Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)

CCTFR6700

EAN Code: 3606481914705

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Connected actuator
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Geräteanwendung	Heizung
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
geliefertes Zubehör	2 Kabelklemme 2 Schrauben 2 Tülle 4 Blindstopfen
[In] Bemessungsstrom	16 A 230 V, 50 Hz ± 10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	230 V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	auf ohmsch Last 16 A auf induktiv Last 3 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	30 m
Kontrolltyp	Elektrisch Manuell Automatisch
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (grün, bernsteinfarben und rot)
Software-Klasse	Klasse A
Testbezeichnung	Kugeldruck 115°C
Gehäusevariante	Oberfläche
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme, 1 - 2,5 mm²
Drahtabisolierungslänge	6,5 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	65 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	161 mm
Tiefe	30 mm
Hauptfarbton	Weiß

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Verschmutzungsgrad	2
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300-328 EN 301-489-1
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	240,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,673 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative













