Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tüllen 20mm Durchmesser, 80x80x45mm

ENN05164

EAN Code: 3295150051645

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Verteilerdose für Sicherheitsstromkreise
Anzahl pro Verpackung	5 Stück
Hauptfarbton	Rot

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigungsmodus	Aufsteckbar:Abdeckung
Innenmaße	80 x 80 x 45 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	7 Durchmesser: 20 mm
Material	PP (Polypropylen): body and cover SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	51 mm
Breite	98 mm
Tiefe	98 mm
Produktgewicht	0,073 kg
Farbton	Rot (RAL 3000)

Montage

Betriebstemperatur	-25…40 °C
IK-Klasse	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	960 °C
Normen	EN 60670 CE
Umgebungseigenschaften	Leicht halogeniert

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	73,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	26,000 cm
VPE 2 Gewicht	377,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	28,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	53,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,940 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**