Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 105x105x55mm

ENN05175

EAN Code: 3295150051751

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Verteilerdose für Sicherheitsstromkreise
Anzahl pro Verpackung	5 Stück
Hauptfarbton	Rot

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Auswerfer
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung:Abdeckung
Innenmaße	105 x 105 x 55 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	4 x M16/20 2 x M20/25 7 x M12/16
Material	PP (Polypropylen): body and cover
elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	87 mm
Breite	121 mm
Tiefe	121 mm
Produktgewicht	0,118 kg
Farbton	Rot (RAL 3000)

Montage

Betriebstemperatur	-25…40 °C
IK-Klasse	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	960 °C
Normen	EN 60670 CE
Umgebungseigenschaften	Leicht halogeniert

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	10,500 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	118,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	12,000 cm
VPE 2 Breite	11,500 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	590,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	33,500 cm
VPE 3 Breite	37,000 cm
VPE 3 Länge	48,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,062 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**