Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva FIX, Installationsbinder, 370x9mm, 100 Stück

ENN47992

EAN Code: 3295150479920

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva FIX
Produkttyp	Installationsbinder
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	100 Stück

Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	55 mm
Max. Anzugsdurchmesser	92 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 45 daN Ø 26 mm
Material	PA (Polyamid) 12 Rislan®
Länge	370 mm
Breite	9 mm
Produktgewicht	0,005 kg

Montage

maximale Feuchtigkeitsaufnahme	0,9 %
Betriebstemperatur	-60…85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C Maximum
Flammenfestigkeit	HB entspricht UL 94
Normen	EN 50146
Umgebungseigenschaften	UV-beständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,200 cm
VPE 1 Breite	0,900 cm
VPE 1 Länge	37,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	8,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	547,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1500
VPE 3 Höhe	32,500 cm
VPE 3 Breite	43,500 cm
VPE 3 Länge	44,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**