Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Smarte Wallbox Schneider Charge, 11kW, T2 Kabel 5m, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung

EVH5A11N2C5

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2028

EAN Code: 3606486961162

Hauptmerkmale

Baureihe	Schneider Charge
Produktname	Schneider Charge
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Beschreibung der Pole	3P + N
Montagemodus	Wandmontage
Max. Leistung	11 kW 16 A
Anzahl der Ladepunkte	1
Anschluss an das Fahrzeug	Fest angeschlagenes Kabel T2 unten 5 m

Zusatzmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC 50 - 60 Hz ± 10 %
Erdungssystem	IT 230 TT TN-S
Anzahl der Eingänge	1
Eingangstyp	Potentialfreier Kontakt für dynamisches Energiemanagement
Lokale Signalisierung	rot, grün und blau 1 LED, Funktion: Ladestatus
Schutzart	Erdschlussschutz
Höhe	352 mm
Breite	244 mm
Tiefe	117 mm
Produktgewicht	4,4 kg
Farbe	Weiß/grün
Normen	EN 61851 IEC 61851-1 IEC 62955
Kommunikationsnetztyp	WLAN Drahtlos Ethernet
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,000 cm
VPE 1 Breite	35,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,428 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	103,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	127,704 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**561 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**184 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**367 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**11**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

