Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter für Schütz GAC, 1Ö

GAC0511

EAN Code: 3389110707618

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GAC0
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	TeSys GC TeSys GY
Montageort	Rechte Seite
Zusammensetzung des Polkontakts	1 Wechslerkontakt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A (bei 50 °C)

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V entspricht IEC 60947-5 500 V entspricht VDE 0110
Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen2,5 mm²starr Schraubklemmen2,5 mm²flexibel
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm - auf Schraubklemmen
Höhe	81 mm
Breite	8,75 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	0,016 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5
Produktzertifizierungen	OVE CEBEC VDE NF-USE
Schutzart (IP)	IP20 entspricht VDE 0106
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Betriebshöhe	<= 3.000 m ohne Leistungsreduzierung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,100 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	8,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	42,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,200 cm
VPE 2 Breite	9,700 cm
VPE 2 Länge	23,000 cm
VPE 2 Gewicht	488,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,331 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**C88b96f0-e51f-4786-a104-7152b6c53bba**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**