# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Hilfskontaktblock für Schütz GAC, 2 NO

GAC0531

**EAN Code: 3389110707632**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | GAC0 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Hilfsschalterblock |
| **Produktkompatibilität** | TeSys GY<br>TeSys GC |
| **Montageort** | Rechte Seite |
| **Zusammensetzung des Polkontakts** | 2 S |
| **[Ue] Betriebsbemessungsspannung** | 250 V |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 5 A (bei 50 °C) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 500 V entspricht IEC 60947-5<br>500 V entspricht VDE 0110 |
| **Mechanische Lebensdauer** | 1 Mcycles |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen2,5 mm²starr<br>Schraubklemmen2,5 mm²flexibel |
| **Anzugsdrehmoment** | 0,8 Nm - auf Schraubklemmen |
| **Höhe** | 81 mm |
| **Breite** | 8,75 mm |
| **Tiefe** | 60 mm |
| **Produktgewicht** | 0,016 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60947-5 |
| **Produktzertifizierungen** | CEBEC<br>OVE<br>VDE<br>NF-USE |
| **Schutzart (IP)** | IP20 entspricht VDE 0106 |
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…50 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Betriebshöhe** | <= 3.000 m ohne Leistungsreduzierung |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,5 cm |
| **VPE 1 Länge** | 8,6 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 44,0 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 8,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 9,5 cm |
| **VPE 2 Länge** | 23,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 491,0 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 80 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 4,451 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **C88b96f0-e51f-4786-a104-7152b6c53bba** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |