# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Unterspannungsausl. gem. IMRS GV-AX, 415-440VAC, 50Hz

GVAX415

**EAN Code: 3389110346336**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys<br>TeSys Deca |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Sicherheits-Unterspannungsauslöser |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | GVAX |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 415 - 440 V AC 50 Hz |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | TeSys GV2ME<br>TeSys Deca |
| **Steuerkreisspannungsgrenzen** | 0,85 - 1,1 Un |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V AC entspricht IEC 60947-1<br>600 V AC entspricht UL 60947-4-1<br>600 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 |
| **Schwellenwert-Auslösespannung** | 0,7 - 0,35 Un |
| **Anzugsleistung in VA** | 12 VA AC |
| **Anzugsleistung in W** | 8 W |
| **Halteleistungsaufnahme in VA** | 3,5 VA AC |
| **Halteleistungsaufnahme in W** | 1,1 W |
| **Betriebszeit** | 10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1 |
| **Lastfaktor** | 100 % |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr<br>Schraubklemmen 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr<br>Schraubklemmen 1 Kabel(n) 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmen 2 Kabel(n) 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmen 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm²flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmen 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm²flexibel mit Kabelende |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | < 1,4 Nm auf Schraubklemmen |
| **Mechanische Lebensdauer** | 30000 Zyklen |
| **Menge pro Satz** | Satz à 10 Stück |
| **Höhe** | 89 mm |
| **Breite** | 18 mm |
| **Tiefe** | 66 mm |
| **Produktgewicht** | 0,105 kg |
| **Farbe** | Dunkelgrau |

## Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 130,000 g |
| **VPE 2 Art** | S01 |
| **VPE 2 Menge** | 16 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 2,289 kg |
| **VPE 3 Art** | P06 |
| **VPE 3 Menge** | 512 |
| **VPE 3 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 88,300 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |