Produktdatenblatt

Spezifikationen



USB Ladestation A+C 2 Ausg. max. 2,4A Abdeckung Schriftfeld weiß TYP:CYB USB A+C

INS60522

Eingestellt am: 31.01.2026

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606489516765

Hauptmerkmale

Baureihe	CYB
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Ladegerät
Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Weiß
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Verpackungstyp	Flowpack
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in W	0,075 W
Nennausgangsleistung	12 W
Eingangsleistung	12 W
Lebensdauer in Stunden	30000 h 12 W
Integrierte Verbindungsart	1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A 1 USB Typ C 5 V DC
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Kurzschlussschutz
Anzahl der Klemmen	2 Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge	8 mm
Produktkompatibilität	Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	42 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Einbautiefe	30,8 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5…50 °C
Normen	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	137 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,4 cm
VPE 2 Breite	38,5 cm
VPE 2 Länge	18,8 cm
VPE 2 Gewicht	1,513 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,944 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**