Produktdatenblatt

Spezifikationen

KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, Fernst.-ltg

KBB40DF4420TW

EAN Code: 3606480001345

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KBB
Angebotstyp	Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp	Flexibles Element
Beschreibung der Sammelschiene	Flexible Länge
Geräteanwendung	Beleuchtung Steckdosenverteilung
Richtungsänderungstyp	3 Abmessungen
[Ie] Betriebsbemessungstrom	40 A bei 35 °C 25 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Kreise	2
Polarität des Sammelschienenverteilers	L + N + PE 3L + N + PE
Steuerungstyp	Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Klipse
Thermische Belastungsgrenze	900 kA².s
Max. abgestrahltes Magnetfeld	2 pT
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	0,94 kA
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	9,6 kA
THDI	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Länge	2 m
Tiefe	51 mm
Höhe	60 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	1,9 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK06 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…35 °C ohne Leistungsreduzierung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	61,000 cm
VPE 1 Breite	44,000 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,600 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	64,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**