Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motorantrieb für EasyPact CVS400-630, 110-230VAC / 50/60Hz, 110-230VDC

LV435010

EAN Code: 3606481010858

Hauptmerkmale

Baureihe	EasyPacT
Produktname	EasyPacT CVS
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul
Produktkompatibilität	EasyPacT CVS400 - 630 Leistungsschalter

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Ort-/Fernsteuerung
Typ des Steuersignals	Impulsbetrieb und Dauerbetrieb
Supply voltage [Us]	110 - 230 V AC 50/60 Hz 110 - 230 V DC
Montagemodus	Fest
[tA] Antwortzeit	<= 500 ms (Öffnung) <= 1 s (Schließung)
Max. Betriebsfrequenz	<= 2 Umdrehungen pro Minute
Max. Leistungsaufnahme in VA	300 VA Schließung 300 VA Öffnung
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen 110 - 230 V AC 50/60 Hz 20000 Zyklen 110 - 230 V DC
Geliefertes Zubehör	Schlüsselverriegelung
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Transparente Abdeckung
Schutzart (IK)	IK07

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	19,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,923 kg
VPE 2 Art	S04

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,389 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	129,096 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**29 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**20 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**39800edf-9d4c-4f0f-8128-6754be888705**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**66**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**