Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabelumbauwandler LVCT 600 A - 0,333 V Ausgang, 62 mm x 132 mm

LVCT00603S

Eingestellt am: 28.04.2025

EAN Code: 3606480299650

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts	LVCT
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Ausgangsspannung	0,333 V
Elektrischer Anschluss	Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Produktbestimmung	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Typ des Stromwandlers	Kernsymmetrieaufteilung
[In] Bemessungsstrom	600 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 Multikreis-Energiezähler PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 Multikreis-Energiezähler Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3455 Energiezähler Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3465 Energiezähler
Messgenauigkeit	1 % 10 - 100 %

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…60 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Normen	UL 61010
Breite	Intern: 62 mm Extern: 151 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	Intern: 73 mm Extern: 132 mm
Produktgewicht	0,58 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	21,000 cm
VPE 1 Länge	25,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	864,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,297 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**