# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Kabelumbauwandler LVCT 1600 A - 0,333 V Ausgang, 62 mm x 201 mm

LVCT01604S

Eingestellt am: 01.07.2025

**EAN Code: 3606480299704**

Nicht mehr lieferbar

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PowerLogic |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LVCT |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Stromwandler |
| **Ausgangsspannung** | 0,333 V |
| **Elektrischer Anschluss** | Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V |
| **Produktbestimmung** | BCPM<br>BCPMSC<br>Enercept<br>IEM3000<br>EM3500<br>EM4200<br>EM4900 |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Messzubehör |
| **Typ des Stromwandlers** | Kernsymmetrieaufteilung |
| **[In] Bemessungsstrom** | 1600 A |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 Multikreis-Energiezähler<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 Multikreis-Energiezähler<br>Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3455 Energiezähler<br>Acti 9 Acti9 iEM3000 iEM3465 Energiezähler |
| **Messgenauigkeit** | 1 % 10 - 100 % |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 95 % |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -15…60 °C |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Normen** | UL 61010 |
| **Breite** | Intern: 62 mm<br>Extern: 151 mm |
| **Tiefe** | 30 mm |
| **Höhe** | Intern: 139 mm<br>Extern: 201 mm |
| **Produktgewicht** | 0,87 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 10,2 cm |
| **VPE 1 Breite** | 21,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 25,4 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,224 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |